

FURUTECH

Pure Transmission



Audio & Video
High End Netzverbinder
High End Netzverfilter
High End Audioverbinder

Katalog 2010



FURUTECH

Es sind die uralten japanischen Traditionen.

Es ist die Hochachtung vor dem Sinn, der auch in einer oftmals unbeachteten Nebensächlichkeit steckt und es ist die Würdigung einer jeden Aufgabe, sei sie noch so geringfügig oder selbstverständlich.

Es sind die Inhalte und die Ziele des Hauses FURUTECH, die die Fundamente bilden, für eine Werkstatt, in der man sich mit innovativen Ideen, edlen Materialien und aufwändigen Herstellungsmethoden auseinandersetzt, um Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens mit einer erstaunlichen Sorgfalt zu entwickeln und herzustellen.

Nehmen Sie sich die Zeit und die Muße, uns in eine Welt der Wertschätzung und Anerkennung zu begleiten.

Entdecken Sie die Ideen und die Motive des Hauses FURUTECH.

Furutech's Philosophie der reinen Übertragung („pure transmission philosophy“)

Die Entwicklung unterschiedlicher Steckverbindungen folgt weltweit den Gesetzen des Marktes und damit den Fragen nach der Verwendbarkeit und der Verkaufbarkeit. Aber selbst einige mit höherem Aufwand entwickelte Speziallösungen, z.B. für medizinische Zwecke, die Raumfahrt oder den Einsatz in Forschungslaboren, verfolgen jeweils nur ihre eigenen, für den engagierten Musikhörer aber nicht weit genug reichende Ziele. So liegt eine der Hauptherausforderungen darin, einem weltweit milliardenfach genutzten Gegenstand wie z.B. dem Stromstecker bei seiner Entwicklung mit einer rein audiophil geprägten Sichtweise zu begegnen und ihm so neben herausragenden mechanischen Eigenschaften auch noch beinahe „musikalische Fähigkeiten“ zu verleihen.

Das Alpha-Verfahren und das Entmagnetisieren

Auf der Suche nach Ursachen, die das Klangergebnis beeinflussen können, kamen die Entwickler Furutechs zu der Erkenntnis, dass sich selbst edelste Materialien nach ihrer Bearbeitung in einem „ungeordneten“, vielleicht passend mit „gestresst“ zu bezeichnenden Zustand befinden und dadurch einem sauberen Informationsfluss im Wege stehen. Beim „Alpha-Verfahren“ werden deshalb alle Metallteile in flüssigem Stickstoff Temperaturen von bis zu minus 250° C ausgesetzt, wodurch wieder eine geordnete und gleichmäßige Molekülausrichtung erreicht wird. Die äußerst positiven Auswirkungen dieser patentierten Methode auf die Materialien können unter Laborbedingungen zweifelsfrei nachgewiesen werden. In einem zweiten Schritt werden alle Metallteile entmagnetisiert. Die unglaublichen klanglichen Auswirkungen dieser Maßnahme kann man mittels unserer Zubehörgeräte wie dem Demag an Kabeln, Steckern oder Tonträgern (CD, DVD, LP) leicht selber nachvollziehen.



Flux Series Kabel

Furutech Lineflux interconnects feature solid-core α (Alpha) OCC conductor, double-layer shielding, and a high-grade polyethylene dielectric with insulating materials that further dampen the transmission line. The substantially-built extremely nonresonant RCA or XLR connectors are finished in layered carbon fiber and stainless steel with rhodium-plated pins. Double-layer shielding for improved noise insulation. The best damping and insulation materials available for improved frequency extension and smooth tonal balance. Carefully engineered cable clamp improves grip reduces mechanical and electrically-induced distortion. The results are extremely fine resolution down and through the very low noise floor, improved soundstaging and image palpability, a musical, attractive, "round" midrange, tight and controlled bass, plus power and dynamics to spare.

High Performance Kabel



Flux-50 Filter

The Flux-50 Filter is the perfect answer to AC line EMI noise filtering and electrical resonance damping.



Lineflux-RCA
1,2 Meter

- Solid α (Alpha) OCC Conductor (1.3mm x 1) x 2
- Double-layer shielding for improved noise insulation
- Insulation/Dielectric: High-grade polyethylene
- Connectors: Beautiful, hefty rhodium-plated carbon fiber and stainless steel CF-102R RCAs or CF-601MR / CF602FR XLR connectors
- Dimensions: Cable diameter approx. 13.0mm
- Overall length: 1.2M/set



Jumperflux-S
ca. 30 cm Länge

Don't constrain your system at the speaker terminals! Furutech Speaker Jumper Cables use high-purity large diameter 6mm-squared α (Alpha) OCC conductor for minimal internal impedance. The Jumpers feature an insulation/dielectric of high-grade PE that reduces capacitance and resonance. The jacketing is RoHS-compliant PVC. As with the Speakerflux, their use results in greater resolution, clarity, more powerful dynamics, and an ultra-quiet soundstage in which music develops more coherently. Jumperflux-S (spade) Jumperflux-B (banana)



Lineflux-XLR
1,2 Meter

- Solid α (Alpha) OCC Conductor (1.3mm x 1) x 2
- Double-layer shielding for improved noise insulation
- Insulation/Dielectric: High-grade polyethylene
- Connectors: Beautiful, hefty rhodium-plated carbon fiber and stainless steel CF-102R RCAs or CF-601MR / CF602FR XLR connectors
- Dimensions: Cable diameter approx. 13.0mm
- Overall length: 1.2M/set



Jumperflux-B
ca. 30 cm Länge

Don't constrain your system at the speaker terminals! Furutech Speaker Jumper Cables use high-purity large diameter 6mm-squared α (Alpha) OCC conductor for minimal internal impedance. The Jumpers feature an insulation/dielectric of high-grade PE that reduces capacitance and resonance. The jacketing is RoHS-compliant PVC. As with the Speakerflux, their use results in greater resolution, clarity, more powerful dynamics, and an ultra-quiet soundstage in which music develops more coherently. Jumperflux-S (spade) Jumperflux-B (banana)



Speakerflux
3 Meter

- α (Alpha) OCC Pure Transmission Conductors (6 x 43/0.18mm+PE cord) x 2
- Filter: cotton
- Nonmagnetic rhodium-plated banana connectors Type CF-202Rand spade connectors Type CF-201R
- Dielectric/insulation: High grade PE (white/red) Dia. 6.0mm
- Shield: PET/Aluminum Tape wrap and copper wire braided shielding (0.2mm x 7)

Silver Arrows Phono Kabel



Silver Arrows-12-L



Silver Arrows-12-R4



Silver Arrows-12

Silver Arrows Phono Cable
1,2 Meter

- α (Alpha) Pure Silver Conductors
- Four-layer shielding for improved noise insulation
- Four-way grounding and external ground wire
- Insulation/Dielectric: Special-grade air-foamed polyethylene
- Dimensions: Cable diameter approx. 10.8mm
- Overall length: 1.2M/set

The Silver Arrows Pure Silver conductors are terminated with beautifully-engineered high-performance rhodium-plated nonmagnetic α (Alpha) OCC RCA connectors and with connector bodies finished in layered carbon fiber and non-magnetic stainless steel (Straight DIN also features the same finish as the RCA). Available in three combinations: straight DIN to RCA, Angled DIN to RCA and RCA to RCA



High End Performance Netzabel
Power-Reference III-N1 - 1,8 Meter

- 49 Einzeladern von α (Alpha)-OCC 0,32 mm X3 Adern, 2,5 mm Durchmesser
- Isolation: bestrahltes PE (Rot/Natural/Yellow) 5 mm Durchmesser
- Hülle: 2 Lagen flexibles PVC (Dunkelgrün)
- Schirmung: Spezial EMI- und Rausch absorbierendes Formel GC-303 Modul
- Verbinder: FI-E35(R)IEC und FI-25(R) Leistungsverbinder
- Mantel: 2 Lagen geflochtenes Nylon, 16,5 mm Durchmesser



High End Performance XLR Audio Kabel
Audio Reference III-N1 (XLR) - 1,2 Meter

- 30 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 1,14 mm Ø.
- Isolation: 30% Schaumstoff HDPE (Rot/Weiß) 2,60 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Kabelumhüllung: nicht gewebte Fabrikumhüllung, 5,8 mm Durchmesser
- Schirm-1: 0,12 mm geflochtener Schirm aus α (Alpha) Leiter; Dichte 80%, 6,3 mm Durchmesser
- Hülle: 2 Lagen PVC (Dunkelbraun) flexibel 8,0 mm Durchmesser
- Schirm-2: Spezial Fiberglas- u. Kupfereinzeldräht geflochten
- Mantel: 2 Lagen geflochtenes Nylon, 10,5 mm Ø
- Schirm-3: Spezial EMI- und Rausch absorbierendes Formel GC-303 Modul
- Verbinder: FP-601M(R) und FP-602 F(R)XLR



High End Performance RCA Audio Kabel
Audio Reference III-N1 (RCA) - 1,2 Meter

- 30 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 1,14 mm Durchmesser
- Isolation: 30% Schaumstoff HDPE (Rot/Weiß) 2,60 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Kabelumhüllung: nicht gewebte Fabrikumhüllung, 5,8 mm Durchmesser
- Schirm-1: 0,12 mm geflochtener Schirm aus α (Alpha) Leiter; Dichte 80%, 6,3 mm Durchmesser
- Hülle: 2 Lagen PVC (Dunkelbraun) flexibel 8,0 mm Durchmesser
- Schirm-2: Spezial EMI- und Rausch absorbierende Formel GC-303 Modul
- Mantel: 2 Lagen geflochtenes Nylon, 10,5 mm Durchmesser
- Verbinder: FP-106(R)RCA



High End Performance Lautsprecherkabel
Speaker Reference III-04-N1 - 2 Meter

- 6 Bündel von 20 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 2,7 mm Durchmesser
- Isolation: bestrahltes PE (Rot/Natural/Yellow) 5,1 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern verdreht
- Hülle: 2 Lagen flexibles PVC (Lila/Rot) 13 mm Durchm.
- Schirmung: Spezial EMI- und Rausch absorbierendes Formel GC-303 Modul
- Mantel: geflochtenes Nylon-Garn, approx. 14,5 mm
- Verbinder: FP-201(R) Gabelkontakte oder auf Anforderung FP202(R) Bananenstecker



High End Performance Digital-Kabel
Digital Reference III-N1 (XLR) - 1,2 Meter

- 30 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 1,14 mm Durchmesser
- Isolation: 30% Schaumstoff HDPE (Rot/Weiß) 2,60 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Kabelumhüllung: nicht gewebte Fabrikumhüllung, 5,8 mm Durchmesser
- Schirm-1: 0,12 mm geflochten aus α (Alpha) Leiter; Dichte 80%, 6,3 mm Durchmesser
- Hülle: 2 Lagen PVC (Dunkelbraun) flexibel 8,0 mm Durchmesser
- Schirm-2: Spezial Fiberglas- u. Kupfereinzeldräht geflochten
- Mantel: 2 Lagen geflochtenes Nylon, 10,5 mm Durchm.
- Verbinder: FP-601M(R) und FP-602 F(R)XLR



High End Performance Lautsprecherkabel
Bi-Wire Speaker Reference III-04 • 2 meter (6.5ft)

- Shielded α (Alpha)-OCC Conductors eliminate radiated noise: 6 bundles of 25-strand α (Alpha)-OCC Conductor 0.16mm for Treble, 6 bundles of 41-strand (Alpha)-OCC Conductor 0.16mm for Bass
- Formula GC-303 Antimagnetic EMI-Absorbent Modules surround each cable
- High performance beautifully engineered and finished with nonmagnetic rhodium plated pure copper spades
- (Nonmagnetic rhodium-plated eutectic cast brass FP-202 (R) Banana connectors by request).
- Insulated with Special Grade PE reducing capacitance and damping vibration
- Results in greater resolution, clarity, powerful dynamics, and an ultra-quiet soundstage in which music develops more fully without artificial upper-frequency "presence region" glare.
- GC-303 allows a deeper, tighter bass to form a solid foundation for the rest of the frequency range, better defining the original recording's venue. Natural, unforced detail reveals nuance and energy for an engaging

High Definition Multimedia Kabel für Audio und Video


Entdecken Sie ein Bild mit wirklich schwarzem Hintergrund. Erleben Sie eine Steigerung an Lebendigkeit und räumlicher Tiefe und freuen Sie sich darüber, dass Sie all das nicht nur durch den Kauf neuer und teurer Komponenten erreichen können, sondern bereits durch die Auswahl der richtigen Steckverbindungen und dem richtigen Zubehör von Ihrem Spezialisten FURUTECH.



- Erfolgreich abgeschlossener ATC Compliance Test bei Silicon Image
- Versilberte α (Alpha) μ -OFC Leiter für ultra geringe Übertragungsverluste
- Nicht magnetische 24k Gold vergütete Metallteile gemantelt in Violet flexiblen PVC
- 3 Lagen Abschirmung sorgen für hervorragende Hochfrequenzabschirmung
- Konfektion: 1,2 m / 2,5 m / 5 m / 10 m / 12 m / 15 m
- 1,2 m / 2,5 m / 5 m sind spezifiziert 1,3 1080p



- 24k Gold vergüteter DVI-HDMI-Adapter



- Erfolgreich abgeschlossener UL Standards Test
- Versilberte α (Alpha) μ -OFC Leiter für ultra geringe Übertragungsverluste
- Nicht magnetische 24k Gold vergütete Metallteile; Mg-Zn-Legierung Gusskörper leicht Sn-Ni vergütet gemantelt in klarem flexiblen PVC
- 3 Lagen Abschirmung sorgen für hervorragende Hochfrequenzabschirmung
- Konfektion: 1,8 m (4-Pin zu 4-Pin)



- Digital Kabel -XV 1.3
- HDMI Kabel hat die Zulassung der HDMI Autoreziled Testing
- Center-Silicon Image 1080P Kat 2
- 10,2 Gbit/s/10 Bit 120 MHz max

High Performance Evolution II Series Kabel

Edel gestaltete Kabel und Verbindungen mit überzeugendem Preis-/Leistungskonzept.

Die Evolution-Serie wird produziert aus α (Alpha) μ -OFC und α (Alpha)-OCC Leiter-Materialien und einer speziellen Polyethylen-Isolierung, die hochspannungssicher und hitzefest ist und kleinere Kapazitäten wie auch bessere mechanische Dämpfungseigenschaften hat. Sie verfügt nicht über die GC-303 EMI absorbierenden Module der Reference-Serie.



High Performance Audio-Netz kabel
Evolution II Power
1,8 Meter

- 7 Bündel à 35 Einzeladern α (Alpha)-OFC 0,18 mm, X3 Leitungen 3,69 mm Durchmesser
- Isolation: Polyethylen (Rot/Natur/Gelb) 5,5 mm Durchmesser
- Mantel (innen): flexibles PVC, 13,5 mm Durchmesser
- Schirm: 9x24 Einzeladern 0,12 mm verseilt, verflochten
- Mantel: geflochtenes Nylon, 18,5 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FI-E11(R) IEC Verbinder und FI-11(R) Rhodium-Netzverbinder



High Performance Audio-Verbinder
Evolution II Audio (XLR)
1,2 Meter

- 80 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 1,86 mm Durchmesser
- Isolation: Polypropylen (Rot/Weiß) 2,46 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Kabelumhüllung: nicht gewebte Fabrikumhüllung, 5,0 mm Durchmesser approx.
- Schirm: 0,12 mm gewebter α (Alpha) Leiter 6,0 mm Durchmesser
- Hülle: flexibles PVC (Dunkelgrün) 9,0 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylon, 10 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FP-701 M(G) und FP-702 F(G) XLR



High Performance Audio-Verbinder(RCA)
Evolution II Audio (RCA)
1,2 Meter

- 80 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,18 mm, 1,86 mm Durchmesser
- Isolation: Polypropylen (Rot/Weiß) 2,46 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Kabelumhüllung: nicht gewebte Fabrikumhüllung, 5,0 mm Durchmesser approx.
- Schirm: 0,12 mm gewebter α (Alpha) Leiter 6,3 mm Durchmesser
- Hülle: flexibles PVC (Dunkelgrün) 9,0 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylon, 10 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FPI-110(G) RCA



High Performance Audio-Lautsprecher-Kabel
Evolution II Speaker-04
2 Meter
Evolution II Speaker-06
3 Meter

- 6 Bündel à 20 Einzeladern α (Alpha)-m-OFC 0,18 mm, 2,81 mm Durchmesser
- Isolation: Spezial Polyethylen (Rot/Weiß) 5,1 mm Durchmesser
- Aderorientierung: 2 Adern zusammengedrillt mit Garn fixiert
- Hülle: 2 Lagen flexibles PVC (Dunkelgrün) 13,5 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylon, 14,5 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FP-201 (G) Gabelkontakt oder auf Anforderung FP202(G) Bananenstecker



High Performance Audio-Digitalkabel
Evolution II Digital (XLR)
1,2 Meter

- α (Alpha)-OFC 1,3 mm Durchmesser
- Isolation: Polypropylen (Rot/Weiß) 2,4 mm Durchmesser
- Schirm: 0,12 mm α (Alpha) Leiter verflochten
- Mantel: 2 Lagen flexibles PVC (Dunkelgrün) 8,0 mm Durchmesser
- Verbinder: FP-701 M(G) und FP-702 F(G)



High Performance Audio-Digitalkabel
Evolution II Digital (RCA)
1,2 Meter

- 37 Einzeladern α (Alpha)-OCC 0,16 mm, 1,15 mm Durchmesser
- Isolation-1: HDPE 1,75 mm Durchmesser
- Isolation-2: Schaumstoff PE 5,5 mm Durchmesser
- Schirm: 0,12 mm gewebter α (Alpha) Leiter 6,3 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylon, 9,5 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FPI-110(G) RCA oder FP-3-117(R) BNC

High End Performance Phono Kabel



Silver-plated Tonearm-Cable
Ag-12-L(L-DIN/RCA)



Silver-plated Tonearm-Cable
Ag-12(RCA/RCA)




Silver-plated Tonearm-Cable
Ag-12(DIN/RCA)

- (Alpha) silver-plated μ -OFC Conductor
- 4-layer shield construction for improved noise insulation
- Main Insulation: Air-foamed polyethylene
- Connectors: Furutech-engineered rhodium-plated DIN or L-DIN and FP-126(R) Alpha-OCC RCA connectors
- The best damping and insulation materials for improved frequency extension and tonal balance
- Carefully engineered cable clamp improves grip and reduces mechanical and electrically-induced distortion
- Maße: Durchmesser 9,5 mm / Gesamtlänge: 1,2 m/set
- Both straight and right-angle DIN connectors available.



High End Performance Audio Zubehör

Furutech Torque Guard Reference Polklemme



FT-808 (R)
Rhodium vergütet (2St./Set)

FT-808 (G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

- Main conductor: α (Alpha) Pure Copper conductor Rhodium or 24k Gold plated
- Gehäuse: Carbon fiber, nonmagnetic stainless, eutectic copper alloy
- Polycarbonate (red/white) and Polycarbonate (clear) insulation
- Connections: Lötbar und Schraubbar
- Specified for core diameters up to 4.5 mm


FT-806: Main conductor: α (Alpha) Phosphor bronze conductor Rhodium or 24k Gold plated
FT-808: Patent-pending Torque Guard construction



FT-806 (R)
Rhodium vergütet (2St./Set)

FT-806 (G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

High End Performance Banana Terminal



Type: Banana Terminal
CF 202

- (Alpha) Pure Copper rhodium-plated center conductor
- (Alpha) Antimagnetisch Edelstahl Gehäuse
- Carbon fiber and Nonmagnetic stainless steel housing
- Conductor wire fixed by screw set or soldering.
- Specially designed fixed wire construction to ensure the stability of the conductor's contact.
- Specified for wire diameters max. 5.5mm
- Dimensions: 15.2mm diameter x 64.2mm overall length
- Featuring specially engineered set screw construction to ensure firm contact with Alpha Pure Copper conductor



Type: Banana Terminal
FP-200 B (R)

- Material: Insert Pin α (Alpha)- Phosphor Bronze (t:0.3mm)
- Body: α (Alpha)- Pb Messingfrei
- Finish: Non-magnetic Rhodium Plating
- Gehäuse: Aluminum Alloy
- Abmessungen: Insert Pin Size: 19.5 $\pm$ 0.1mm (L) X Diameter 4.3 $\pm$ 0.2 mm
- Overall Diameter 10.8 $\pm$ 0.1mm Overall Length 49.6 $\pm$ 0.1 mm.
- Maximum Wire gauge 10 AWG

High End Performance Pol-Klemme lang



FP-805B(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Leiter
- Eutektisches Metallgehäuse
- Nylon (roter oder weißer Außenring) und klare Polycarbonat-Isolation
- Verbindung: löten oder schrauben
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 4,5 mm
- Maße: Gehäuse 15,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser X22 mm $\pm$ 0,1 mm;
Isolation Polycarbonat (klar) 19,3 $\pm$ 0,1 mm
Durchmesser 7,3 mm $\pm$ 0,1 mm, 70,1 mm Länge kompl.



FP-805B(R)
Rhodium vergütet (2St./Set)



Type: Banana Terminal
FP-200 B (G)

- Material: Insert Pin α (Alpha)- Phosphor Bronze (t:0.3mm)
- Body: α (Alpha)- Pb Messingfrei
- Finish: Non-magnetic Gold Plating
- Gehäuse: Aluminum Alloy
- Abmessungen: Insert Pin Size: 19.5 $\pm$ 0.1mm (L) X Diameter 4.3 $\pm$ 0.2 mm
- Overall Diameter 10.8 $\pm$ 0.1mm Overall Length 49.6 $\pm$ 0.1 mm.
- Maximum Wire gauge 10 AWG

High End Performance Pol-Klemme kurz



FP-800B(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Leiter
- Eutektisches Metallgehäuse
- Nylon (roter oder weißer Außenring) und klare Polycarbonat-Isolation
- Verbindung: löten oder schrauben
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 4,5 mm
- Maße: Gehäuse 15,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser X22 mm $\pm$ 0,1 mm;
Isolation Polycarbonat (klar) 19,3 $\pm$ 0,1 mm
Durchm. X 7,3 mm $\pm$ 0,1 mm 49,7 mm Länge kompl.



FP-800B(R)
Rhodium vergütet (2St./Set)


High End Performance Pol-Klemmen-Set



FP-802B(G)
24k Gold vergütet (4St./Set)

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Leiter
- Eutektisches Metallgehäuse
- Nylon (roter oder weißer Außenring) und klare Polycarbonat-Isolation
- Verbindung: löten oder schrauben
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 4,5 mm
- Maße:

FP802:
Gehäuse 15,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser
X22 mm $\pm$ 0,1 mm;
Isolation Polycarbonat (klar) 98,1X18,9 X 17,3
 $\pm$ 0,1 mm Durchm. 49,7 mm Länge kompl.



FP-801B(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

FP801:
Gehäuse 15,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser
X22 mm $\pm$ 0,1 mm;
Isolation Polycarbonat (klar) 56X18,9 X 17,3
 $\pm$ 0,1 mm Durchm. 49,7 mm Länge kompl.

High End Performance Audio Zubehör

High Performance XLR-Einbaubuchsen



FP-682F(R) FP-681M(R)

FP-682F(G) FP-681M(G)

- α (Alpha) Beryllium Kupfer und Phosphor-Bronze Leiter
- komplett gekapselt durch Metallgehäuse
- PVDF Teflon Isolation
- Verbindung: löten
- ZN-MG Legierung Metallgehäuse
- Maße: -FP-703: Gehäuse 17,8 +/-0,1 mm Durchm. X 65,8mm +/-0,1 mm; 97,3 mm Länge kompl.
- FP-704: Gehäuse 17,8 +/-0,1 mm Durchm. X 65,8mm +/-0,1 mm; 97,8 mm Länge kompl.




High Performance XLR Einbau-Buchse
FP-781M(G)

High Performance XLR Einbau-Buchse
FP-782F(G)

- α (Alpha) Eutektisch Guss Metall Center-Pin
- Komplette gekapselt durch Metallgehäuse
- PBT/Fiberglas Isolation
- Verbindung: löten
- ZN-MG Legierung Metallgehäuse

High Performance Klinkenstecker



FP-703(G)
24k Gold Vergütet (Mono)

FP-704(G)
24k Gold Vergütet (Stereo)

- α (Alpha) Eutektisch Guss Metall Center-Pin
- komplett gekapselt durch ZN-MG Legierung Metall-Körper
- PBT/Fiberglas Isolation=Verbindung: löten
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 8 mm
- Maße: -FP-703: Gehäuse 17,8 +/-0,1 mm Durchm. X 65,8mm +/-0,1 mm; 97,3 mm Länge kompl.
- FP-704: Gehäuse 17,8 +/-0,1 mm Durchm. X 65,8mm +/-0,1 mm; 97,8 mm Länge kompl.



High Performance RCA Einbaubuchsen

High Performance RCA Einbaubuchsen Printmontage



FP-900(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)



FP-901(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)



FP-901(R)
Rhodium vergütet (2St./Set)

- Positiv/Hot Center-Pin ist aus einem Stück α (Alpha) purem Kupfer gefertigt
- Negativ/Cold Gefertigt aus einem Stück α (Alpha) Kupfer
- Erhältlich in nichtmagnetischer 24k Gold oder Rhodium Vergütung
- Schwarz lackierte eutekt. Metallgehäuse und 24k Gold Nut-Kappe
- Einbaumaterial: Nylon (roter oder weißer Außenring) und PETF Teflon (Weiß/innen)
- Die Einbau-Isolation verhindert jegliche Nässe der Chassis-Wand
- Verbindung: löten
- Maße: Gehäuse 16 +/-0,1mm Durchmesser X 19,5mm +/-0,1mm (Schwarz)
- Einbausolierungs-Set Nylon (Rot/Weiß) 17,3 +/- 0,1mm Durchmesser Total: 7,3mm +/-0,1mm; 39mm +/-0,1mm Länge über alles



FP-908(R)
Rhodium vergütet (2St./Set)



FP-908(G)
24k Gold vergütet (2St./Set)

- α (Alpha) Pure Copper rhodium-plated or gold-plated center conductor
- α (Alpha) Lead Free copper alloy rhodium or gold plated body
- Central Insulation & Outer Insulation Ring Nylon + Fiberglass (Red, White)
- Conductor fixed by soldering.
- α (Alpha) Lead Free copper alloy rhodium or gold plated fixing ring nut
- Dimensions: 17.0mm diameter X 21.1mm(H) X 34.5mm overall length

High End Performance Audio Zubehör

RCA Stecker

Unsere aufwendig verarbeiteten RCAs enthalten Rhodium vergütete antimagnetische Bronzefasern mit perfektem Andruck zur Gewährleistung eines sicheren Kontaktes. Unsere einrastenden Verbinder garantieren eine noch größere Stabilität und Haltbarkeit.

High End Performance Audio RCA Stecker

High Performance Audio RCA Stecker



CF-102

Rhodium vergütet

- (Alpha) Kupfer OCC rhodium-plated center Pin
- (Alpha) Kupfer Rhodium-Beschichtet Body
- Carbon fiber antimagnetisches Gehäuse aus Edelstahl
- Beide Anschlüsse schraub und/oder lötlbar
- Kabeleinlaß max. 9.3mm
- Größe: 14.0mm x 54.0mm
- Featuring specially engineered set screw construction to ensure firm contact with Alpha OCC conductor



FP-160(G)

24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektik Guss Metall Center-Pin
- Metallkörper und Feststellhülse, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 9,3 mm
- Maße: 14,8 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 52,1 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-120 F(R)

Rhodium vergütet

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Center-Pin
- Metallkörper und Feststellhülse, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 12,3 mm
- Maße: 13,8 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 61,2 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-162(G)

24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektik Guss Metall Center-Pin
- Metallkörper, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 7,3 mm
- Maße: 11,9 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 37,3 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-108 (R)

Rhodium vergütet

- (Alpha) -Kupfer OCC Conductor center pin
- Kupfer Legierung body and locking collet
- Teflon Isolator
- Connections: Schraub und Lötbar
- Specified for cable diameters up to 9.3mm
- Dimensions: 13.8mm $\pm$ 0.1mm diameter x 54mm $\pm$ 0.1mm overall length



FP-110(G)

24k Gold vergütet

- α (Alpha) OCC Leiter Center-Pin
- Metallkörper und Feststellhülse, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 7,3 mm
- Maße: 13,8 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 54,4 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-106 (R)

Rhodium vergütet

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Faser Center-Pin
- Metallkörper und Feststellhülse, Teflonisolation
- Verbindung schraubbar und lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 9,3 mm
- Maße: 13,8 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 54mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-126(G)

24k Gold vergütet


- α (Alpha) OCC Leiter Center-Pin
- Metallkörper, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 7,3 mm
- Maße: 12,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 39,3 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-101(G)

Gold vergütet

- α (Alpha) Phosphor-Bronze Center-Pin
- Metallkörper und Feststellhülse, Teflonisolation
- Verbindung schraubbar und lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 9,3 mm
- Maße: 13,8 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 54mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-126(R)

Rhodium vergütet

- α (Alpha) OCC Leiter Center-Pin
- Metallkörper, Teflonisolation
- Verbindung lötlbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 7,3 mm
- Maße: 12,6 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 39,3 mm $\pm$ 0,1 mm Länge

High Performance Audio BNC-Stecker

High Performance Audio Bananen-Stecker



FP-3-117(R)

Rhodium vergütet

- α (Alpha) Eutektischer Metall-Guss Center-Pin
- Rhodium-vergüteter Gusskörper mit Teflonisolation
- Verbindung: löten
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 8 mm
- Maße: 14 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 43 mm $\pm$ 0,1 mm Länge
- 75 Ohm $\pm$ 3 Ohm Wellenwiderstand



FP-202(R) Rhodium vergütet FP-202(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektische Guss Metall Pins
- Verbindung: Schrauben
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 5,5 mm
- Maße: 12mm Durchmesser 26,7 $\pm$ 0,1 mm Höhe; 46 mm $\pm$ 0,1 mm Länge

High End Performance XLR-Verbinder



CF-601M(R) Rhodium vergütet



CF-602F(R) Rhodium vergütet

- α (Alpha) Beryllium copper and phosphor bronze Rhodium-plated Conductor
- Carbon fiber and nonmagnetic stainless steel housing
- Body: PVDF Teflon insulation
- Specially designed internal cable strain relief.
- Connections Lötbar
- Kabeleinlaß 10.0mm (Standard version)
- CF-601M R Dimensions: 18.6mm $\pm$ 0.1mm diameter x 65.5mm $\pm$ 0.1mm overall length.
- CF-602F R Dimensions: 18.6mm $\pm$ 0.1mm diameter x 77.4mm $\pm$ 0.1mm overall length.

High End Performance Audio Kabelschuhe



CF-201(R) Rhodium vergütet

- (Alpha) Rein Kupfer Rhodium Kontakt
- (Alpha) Antimagnetisch Edelstahl Gehäuse
- Carbon fiber and Nonmagnetic stainless steel housing
- Beide Anschlüsse schraub und/oder lötbar.
- Specially designed fixed wire construction to ensure the stability of the conductor's contact.
- Kabelanschlüsse max. 5.5mm
- Dimensions: 15.2mm diameter x 70.0mm overall length
- Featuring specially engineered set screw construction to ensure firm contact with Alpha Pure Copper conductor



FP-601M(G)
FP-602F(G) 24k Gold vergütet



FP-601M(R)
FP-602F(R) Rhodium vergütet

- α (Alpha) Beryllium-Kupfer und Phosphor-Bronze-Leiter
- komplett gekapselt durch Metallkörper
- PVDF Teflonisolation
- Verbindung: lötbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 12 mm
- Maße: -FP-601M: 19,5 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 48,5 mm $\pm$ 0,1 mm Länge
- FP-602F: 19,5 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 54,2 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-201(R) Rhodium vergütet



FP-201(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Reine Kupferleiter
- Verbindung: Schrauben oder lötbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 5 mm
- Maße: Abstand zwischen den Leitern: 8 mm, 12,9 $\pm$ 0,1 mm Breite; 40 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-701M(G) 24kGold vergütet



FP-702F(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektischer Metallguss Center-Pin
- Komplette gekapselt durch Metallkörper
- PBT Fiberglasisolation
- Verbindung: lötbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 9 mm
- Maße: -FP-601M: 21,3 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 63,2 mm $\pm$ 0,1 mm Länge
- FP-602F: 19,5 $\pm$ 0,1 mm Durchmesser; 64,2 mm $\pm$ 0,1 mm Länge



FP-218(R) Rhodium vergütet



FP-218(G) 24k Gold vergütet

- (Alpha) Pure copper Conductors
- Connections: Soldered or Crimp (two crimp sections for improved hold)
- Specified for wire diameters up to 6mm
- Dimensions: Space between Conductor: 8.1mm/13.0mm(W) x 35.5mm $\pm$ 0.1mm overall length
- Crimp barrel: 8.0mm (Outer Diameter) x 15.0mm(L) $\pm$ 0.1mm overall length

High End Performance Tonarm Stecker



FP-DIN(L) Black Rhodium vergütet



DIN-Stecker(R) Rhodium vergütet

- Rhodium-plated (Alpha) Phosphor bronze conductor
- Teflon Insulated Body
- Antimagnetisches Gehäuse
- Anschlüsse lötbar.
- Specified for cable diameters max. 10.0mm
- Größe : FP-DIN 14.0mm diameter x 54.0mm overall length
- FP-DIN(L) 45(L) X 19(W) X 33.4(H) mm approx.



FP-203(R) Rhodium vergütet



FP-203(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Reine Kupferleiter
- Verbindung: Krimpen oder lötbar
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser bis zu 4 mm
- Maße: Abstand zwischen den Leitern: 8,2 mm, 12,9 $\pm$ 0,1 mm Breite; 24mm $\pm$ 0,1 mm Länge

EU Versionen High End Power Connector

Was Sie tatsächlich mit einem High End-, bzw. Heim-Entertainment-System hören, sehen und erfahren, hängt entscheidend von der Qualität Ihrer Netzversorgung und den Stromverbindungen ab. Im Wissen um den Zustand der „Ware Strom“, die Ihnen ins Haus geliefert wird, bietet FURUTECH ein umfassendes und nahezu lückenloses Programm an, um diese Energie von den unerwünschten Störeinflüssen wieder zu befreien und möglichst widerstandslos Ihrer wertvollen Anlage zuzuleiten. Wer an dieser Stelle Kompromisse zulässt, bedenkt nicht, dass es sich bei seinen Komponenten zur Musikerzeugung um elektronische Geräte handelt, die die Aufgabe zu erfüllen haben, Musik mit all ihren emotionalen Facetten und in ihrer vollen Dynamik allein aus einer elektrischen Spannung wieder neu entstehen zu lassen. Mit jedem minderwertigen Bauteil und jeder schlechten Kontaktstelle geht ein „kleines Stück Musik“ verloren.



FI-E50(R)

- Ultra High Finish
- Gehäuse, High Tech Alu/Cermamic Legierung
- Carbon Lamiert
- (Alpha) Reine Kupfer Leiter aus einem Stück feinstem Kupfer gearbeitet
- Hochreine Kupferkontakte direkt rhodiniert
- Kabelaufnahmen bis 5,5mm²



High End Performance Schuko Stecker FI-E38(R)

Rhodium vergütete nicht magnetische Kontakte

- (Alpha) feinsten Rein Kupfer Kontakt aus einem Stück gefertigt
- Earth (Ground) Jumper System.
- Materials: Front body Nylon/fiberglass
- Shell polycarbonate
- Connections: Verbesserte Zugentlastung aus Metall antimagnetisch
- Patent pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion plus patent-pending specially engineered pressure plate
- Specifications: Accommodates cable diameters from 6mm to 17.0mm
- Dimensions: Body length 56.6mm x 39.6mm diameter x 88.7mm overall length
- Rated: 16A/250V



FI-E11(Cu)

R24k Gold vergütet

- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle;
- Maße: 39,0 mm (Durchmesser) X 88 mm (Länge kompl.) X 45,9 mm (Länge Körper)
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 6,5 mm bis 16,0 mm mit längerer Schraube bis zu 20 mm
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 5,5 mm² (max. AWG10)
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



High End Performance Schuko Stecker FI-E35(G)

24k Gold vergütete nicht magnetische Kontakte

- (Alpha) Reine Kupfer Leiter aus einem Stück feinstem Kupfer gearbeitet
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle;
- Maße: Körperlänge 56,0 mm X 39,0 mm Durchmesser X 88 mm Länge kompl.
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 6 mm bis zu 17,0 mm (neue Design Klemm-Schraubverbindung)
- Rhodium oder 24k Vergütung der Kontakte
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



High Performance Schuko Stecker FI-E11(G)


R24k Gold vergütet

- α(Alpha) Phosphor-Bronze Leiter für FI-E11(G)
- α(Alpha) eutektischer Metall Leiter für FI-E11(G)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle;
- Maße: 39,0mm(Durchmesser) X 88 mm (Länge kompl.) X 45,9 mm (Länge Körper)
- Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 6,5 mm bis 16,0 mm mit längerer Schraube bis zu 20 mm
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 5,5 mm² (max. AWG10)
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



High End Performance Schuko Distributor Sockets

High Performance Schuko Einbau-Steckdose



FT-SDS (G)

24k Gold vergütete nicht magnetische Kontakte

FT-SDS (R)

Rhodium vergütete nicht magnetische Kontakte

- α(Alpha) reines Kupfer (t=0.5 mm)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle;
- Sichtblende mit einer 1,0 mm dicken rostfreien Frontplatte aus einer ZN-MG Guss-Legierung mit Guss-Frost-Finish.
- Maße: 55,4 mm (L) X 55,4 mm (W) X 52,0 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (Schraubverbindung)
- Furutech's Aufmerksamkeit auf jedes Detail hat hier die Innovation einer patentierten verbesserten Andruckfeder geschaffen, welche die wirksame Alpha Kontakt-Auflagefläche wesentlich vergrößert.
- Zugelassen für 16A, 250V, AC




High Performance Schuko Einbau-Steckdose FI-E30(G)

24k Gold vergütet

FI-E30(R)

Rhodium vergütet

- α(Alpha) eutektischer Guss-Metall Leiter
- Maße: 50,6 mm (L) X 50,6 mm (W) X 36 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (12AWG)
- Type: 2-Pole+Erdschraub zug.16A/250V
- Aufbau: Nylon/Fiberglas Körper



FT-SWS (R)

Rhodium vergütete antimagnetische Kontakte mit Glasfaser Carbon Front-Finish

- α (Alpha) reines Kupfer ($t=0,5\text{mm}$)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle; Sichtblende mit einer 1,0mm dicken rostfreien Frontplatte aus einer ZN-MG Guss-Legierung mit einem Carbon-Glasfaser-Finish.
- Maße: 95,0 mm (L) X 95,0 mm (W) X 45,9 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (Schraubverbindung)
- Furutech's Aufmerksamkeit auf jedes Detail hat hier die Innovation einer patentierten, verbesserten Andruckfeder geschaffen, welche die wirksame Kontakt-Auflagefläche wesentlich vergrößert.
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



High Performance Schuko Unterputz-Steckdose FT-SWS (G) 24k Gold vergütete nichtmagnetische Kontakte mit einem Frost-Front-Finish

- α (Alpha) Kupfer ($t=0,5\text{mm}$)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle; Sichtblende mit einer 1,0mm dicken rostfreien Frontplatte aus einer ZN-MG Guss-Legierung mit Guss-Frost-Finish.
- Maße: 95,0 mm (L) X 95,0 mm (W) X 45,9 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (Schraubverbindung)
- Furutech's Aufmerksamkeit auf jedes Detail hat hier die Innovation einer patentierten verbesserten Andruckfeder geschaffen, welche die wirksame Alpha Kontaktauflagefläche wesentlich vergrößert.
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



High Performance Schuko Unterputz-Steckdose

FP-SWS (G) 24k Gold vergütete nichtmagnetische Kontakte mit einem Frost-Front-Finish

- α (Alpha) Messing ($t=0,5\text{mm}$)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle; Sichtblende mit einer 1,0mm dicken rostfreien Frontplatte aus einer ZN-MG Guss-Legierung mit Guss-Frost-Finish.
- Maße: 95,0 mm (L) X 95,0 mm (W) X 45,9 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (Schraubverbindung)
- Furutech's Aufmerksamkeit auf jedes Detail hat hier die Innovation einer patentierten verbesserten Andruckfeder geschaffen, welche die wirksame Alpha Kontaktauflagefläche wesentlich vergrößert.
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



FP-SWS-D (R) Doppelsteckdose

Rhodium vergütete antimagnetische Kontakte

- α (Alpha) reines Kupfer ($t=0,5\text{mm}$)
- Material: Nylon/Fiberglas Körper und Poly-Carbonat Hülle; Sichtblende mit einer 1,0mm dicken rostfreien Frontplatte aus einer ZN-MG Guss-Legierung.
- Maße: 95,0 mm (L) X 95,0 mm (W) X 45,9 mm (H)
- Ausgelegt für Aderdurchmesser von 2,5 mm (Schraubverbindung)
- Furutech's Aufmerksamkeit auf jedes Detail hat hier die Innovation einer patentierten, verbesserten Andruckfeder geschaffen, welche die wirksame Kontakt-Auflagefläche wesentlich vergrößert.
- Zugelassen für 16A, 250V, AC



FP-SWS-D (G) Doppelsteckdose

Goldvergütete antimagnetische Kontakte



Daytona 303E Multi Mode Power Filter

- The Daytona 303E Multi-Mode AC Filter/Power Distributor Featuring Resonance-Damped sockets and EMI-Absorbing Formula GC-303



e-TP 609E

- Enthält Axiales Einrast-System und GC-303 EMI-absorbierende interne Beschichtung
- Gehäuse CNC gefräst aus einem Aluminiumblock mit einstellbaren Spikes bestückt
- Spezielle vibrationsdämpfende Beschichtung
- Ausgang: 6 Rhodium vergütete Schuko-Steckdosen Eingang: 10A/250V IEC
- Maße: 266 mm (W) X 130 mm (D) X 56 mm (H)
- Nettogewicht: 2,85 kg
- Zugelassen für 10A/250V
- Enthält zusätzlich Furutech's FI-09 Rhodium vergütetes reines Kupfer IEC Inlet



e-TP 60E

- High Performance vergoldete Schuko-Steckdosen
- GC-303 EMI-absorbierende interne Beschichtung
- Spezielle vibrationsdämpfende Beschichtung
- Ausgang: 6 Schuko-Steckdosen Eingang: 10A/250V IEC
- Maße: 200 mm (W) X 130 mm (D) X 60 mm (H)
- Nettogewicht: 0,94 kg
- Zugelassen für 10A/250V



e-TP 80E

- GC-303 EMI-Absorbierende interne Beschichtung und EMI-Rauschfilter
- High Performance vergoldete Schuko-Steckdosen
- Ausgang: 8 Stück (4St. gefiltert und 4St. ungefiltert) Eingang: 10A/250V IEC
- Maße: 400 mm (W) X 130 mm (D) X 60 mm (H)
- Nettogewicht: 1,72 kg
- Zugelassen für 10A/250V mit Netzleitung G-314 AG-18E



f-TP 615E Power filter distributor

- All conductors treated with Furutech's (Alpha) Cryogenic and Demagnetizing Process
- Nonmagnetic Rhodium-plated (Alpha) pure copper Pure Transmission schuko sockets
- Piezo ceramic and nano-carbon damping spikes
- Furutech's Axial Locking System lowers receptacle resonance by a factor of 10
- AC-1501 noise filter inlet features Rhodium-plated (Alpha) Copper Alloy conductors
- Beautifully-crafted highest-grade aluminum chassis effectively shields against RFI (Radio Frequency Interference)
- A layer of Formula GC-303 bonded to the bottom plate effectively shields against EMI (Electro Magnetic Interference)
- Star-wired conductors using Furutech (Alpha)-22, 3.8 sq. mm (12 AWG) for low electrical resistance, conductors insulated within resonance-absorbing tubing



E-TP 309E

- All conductors treated with Furutech's (Alpha) Cryogenic and Demagnetizing Process
- FT-SDS(R) X4 nonmagnetic rhodium-plated (Alpha) pure copper Pure Transmission schuko outlets feature nylon/fiberglass bodies incorporating carbon particles forming an extremely effective nonresonant connector body
- FI-09(R) Rhodium-plated (Alpha) pure copper IEC Inlet to ensure Pure Transmission
- Furutech's Axial Locking System lowers receptacle resonance by a factor of 10
- Beautifully-crafted highest grade aluminum Carbon fiber finished plate.
- Dimension: 298(L) X 141(W) X 80(H) mm $\pm$ 1mm (Including feet)
- Net Weight: 3.5kgs Approx.



FURUTECH PURE TRANSMISSION POWER 6

Luxuriously engineered power distributor eliminates EMI & RFI

- Chassis: CNC machined aerospace-grade aluminum alloy
- AC Input/Output: 15A IEC input/ 6 rhodium plated schuko outlets
- Materials Processing: Metal parts treated with α (Alpha) Cryogenic and Demagnetizing Process
- Ground/Earth connection: Chassis Grounding Post
- IEC Rhodium-plated IEC input
- Receptacles: 6 High Performance FI-E30(R) sockets
- Internal wiring: 3 gauges of high-quality twisted-multigauge Teflon-shielded highpurity silver-plated Alpha-OFC
- Solder: Special alloy solder
- Size: 8"/250mm W x 8"/250mm H x 3"/95mm D
- Weight: 22lbs/10kgs

Strom und IEC Verbinder

High End Performance IEC Verbinder



FI-50(R) Rhodium vergütet

- α (Alpha) Reine Kupfer Kontakte
- Earth Ground Jumper System
- Für Kabel von 6,6-18 mm Durchmesser
- Material: Nylon/Fiberglas Polycarbonatschale
- Aderdurchmesser Max. 5,5 mm² oder max. AWG 10
- Patent pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion plus patent-pending specially engineered pressure plate
- Maße: L 40,8 mm X 39 mm Durchm. X 74 mm Länge kompl.
- Zugelassen: 15A/125V oder 10A/250V
- Gehäuse Edelstahl geschliffen
- Carbon dämpfungsoptimiert



FI-28(R) Rhodium vergütet

- α (Alpha) Reine Kupfer Kontakte
- Earth/Ground Jumper System (US Patent No.: 6,669,491)
- Nylon/fiberglass front body
- polycarbonate shell
- Specified for cable diameters of 6.6mm to 17.5mm
- Patent pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion plus patent-pending specially engineered pressure plate
- Wire accommodation: Max. 5.5 square mm Max. 10 AWG
- Dimensions: Body length 43.9mm x 39.6mm diameter x 76.2mm overall length
- Zugelassen für 15A/125V 10A/250V



High Performance IEC Verbinder



FI-11(G) 24k Gold vergütet
FI-11(Ag) Silber vergüte

- α (Alpha) Phosphor-Bronzeleiter
- Earth Ground Jumper System
- Nylon/Fiberglas Frontkörper u. Polycarbonatschale
- Für Kabel von 6,6-16 mm Durchmesser mit längerer Schraube bis 20 mm
- Aderdurchmesser max. 5,5 mm² oder max. 10 AWG
- Maße: Körper-Länge 40,8 mm X 39 mm Durchmesser X 74 mm überalles-Länge
- Zugelassen: 10A/125V oder 10A/250V



FI-11(Cu) keine Vergütung



FI-15E(R) Rhodium vergütet
FI-15(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Kupferleiter
- Earth Ground Jumper System
- Nylon/Fiberglas Gehäuse
- Für Kabel von 6,6-13 mm Durchmesser
- Aderdurchmesser Max. 3,5 mm² oder Max. 12 AWG
- Maße: 31 mm X 33,3 mm X 72 mm überalles-Länge
- Zugelassen: 10A/125V oder 10A/250V

High End Performance 20A Stecker



High End Performance Power IEC-Verbinder
FI-32(R) Rhodium vergütet
FI-32(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Phosphor-Bronzeleiter
- Earth Ground Jumper System
- Für Kabel von 6,6-18 mm Durchmesser
- Material: Nylon/Polycarbonatschale
- Aderdurchmesser max. 5,5 mm² oder max. AWG 10
- Maße: L 40,8 mm X 39 mm Durchm. X 74 mm Länge kompl.
- Zugelassen: 20A/125V oder 16A/250V

High End Performance Power IEC-Einbaubuchse
FI-33(R) Rhodium vergütet
FI-33(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) reiner Kupferleiter
- Für Kabel von 6,6-18 mm Durchmesser
- Material: Nylon/Fiberglas
- Aderdurchmesser max. 4 mm² oder max. AWG 10
- Maße: B 60,4 mm X 30,4 mm Durchm. X 38,7 mm Länge kompl.
- Zugelassen: 20A/125V oder 16A/250V

High End Performance 20A IEC Verbinder



FI-31(G) 24k Gold Vergütet

- α (Alpha) Phosphor-Bronzeleiter
- Earth Ground Jumper System
- Für Kabel von 6,6-20 mm Durchmesser
- Material: Nylon/Fiberglas Polycarbonatschale
- Aderdurchmesser max. 5,5 mm² oder max. AWG 10
- Maße: L 40,8 mm X 39 mm Durchm. X 74 mm Länge kompl.
- Zugelassen: 20A/125V oder 16A/250V

High End Performance IEC Einbaubuchsen



FI-09(R) Rhodium vergütet
FI-09(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) reiner Kupferleiter
- Für Kabel bis 4 mm Durchmesser; Einstellschraube
- Material: Nylon/Fiberglas
- Aderdurchmesser max. 5,5 mm² oder max. AWG 10
- Maße: Breite 60 mm X 30 mm Tiefe X 36,2 mm Höhe
- Zugelassen: 15A/250V



FI-03(G) 24k Gold Vergütet
FI-03(R) Rhodium vergütet

- (Alpha) Kontakte Kupfer Legierung
- Nylon und fiberglass Gehäuse
- High grade contact Sicherungshalter
- Dimensions: 44,0mm (W) x 28,6mm (D) x 33,0 (H)
- Rated: 10A/250V



FI-10(R) Rhodium vergütet
FI-10(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektischer (Tieftemperatur) Gussmetallleiter
- Nylon/Fiberglas Körper
- Aderdurchmesser Max. 3,5 mm² oder max. 12 AWG
- Anschluss: Einstellschraube
- Maße: Breite 50,9 mm X 24,1 mm Tiefe X 28,8 mm Höhe
- Zugelassen: 15A/250V(USL, CNL) oder 10A/250V(KEMA, KTL)



Inlet(R) Rhodium vergütet
Inlet(G) 24k Gold vergütet

- α (Alpha) Eutektischer (Tieftemperatur) Gussmetallleiter
- PBT/Fiberglaskörper
- Anschluss: löten
- Maße: Breite 49,45 mm X 22,0 mm Tiefe X 27,1 mm Höhe
- Zugelassen: 15A/250V oder 10A/250V



High Performance Audio- Video Stromkabel

Stromkabel



Absolute Power-18E
1,8 Meter

- 456 innere und 29 äußere Einzeladern 0,175 mm Durchmesser α (Alpha) OCC Leiter 1,9 mm Durchmesser
- Isolation: Polyethylen (Rot/Natur/Gelb) 3,5 mm Durchmesser
- Hülle innere: flex. PVC (Schwarz) 9,5 mm Durchm.
- Schirm: 9 X 24 0,12 mm geflochtene Kupfer-Einzeladern
- Hülle: flexibles PVC (Dunkelblau) 14,2 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylongarn 15,5 mm Durchmesser approx.
- Verbinder: FI-UK (G)/FI-AU (G)/FI-E11(G) Netzanschluss



G-320Ag-18E
1,8 Meter
ausgestattet mit einem vergossenen IEC-Stecker

- verdrehtes 3-adriges high end performance Netzkabel
- Rot: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Gelb: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Grün: 37 Einzeladern α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Isolation: Polyethylen (Rot/Gelb/Grün) 3,5 mm Durchmesser
- Füllung: Baumwolle und Papier-Tape
- Mantel: flex. PVC (Burgundy) 10 mm Durchmesser
- Verbinder: Schuko Version Netzanschluss



G-314Ag-18E
1,8 Meter

- Rot: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,25 mm Durchmesser
- Weiß: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,25 mm Durchmesser
- Grün: 37 Einzeladern α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,25 mm Durchmesser
- Isolation: Polyethylen (Rot/Weiß/Grün) 3,4 mm Durchmesser
- Hülle innere: flex. PVC (Schwarz) 9,3 mm Durchm.
- Schirm: 9 X 24 0,12 mm geflochtene α (Alpha) Leiter
- Hülle: flexibles PVC (Braun) 14,2 mm Durchmesser
- Mantel: geflochtenes Nylongarn 12,9 mm Durchmesser approx
- Verbinder: FI-UK (G)/FI-AU (G)/FI-E11(G) Netzanschluss



G-320Ag-18F8E 1,8 Meter
ausgestattet mit einem Typ-8 Stecker

- verdrehtes 3-adriges high end performance Netzkabel
- Rot: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Gelb: 37 Einzeladern versilbert α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Grün: 37 Einzeladern α (Alpha) μ -OFC Leiter 0,26 mm Durchmesser
- Isolation: Polyethylen (Rot/Gelb/Grün) 3,5 mm Durchmesser
- Füllung: Baumwolle und Papier-Tape
- Mantel: flex. PVC (Burgundy) 10 mm Durchmesser
- Verbinder: Schuko Version Netzanschluss

Headshell Leads



La Source Silver 101
Long Headshell Leads

- α (Alpha) pure-silver Leiter 0.16mm x 7pc stranded wire (26 AWG)
- α (Alpha) custom phosphor bronze rhodium-plated terminations
- Teflon insulation outside diameter approx. 1.0mm
- Approx 2.5 $\pm$ 0.1mm diameter x 43.5 $\pm$ 0.5mm overall length



La Source Silver 102
Short Headshell Leads

- α (Alpha) pure silver Leiter 0.16mm x 7 bundle stranded wire (26 AWG)
- α (Alpha) phosphor bronze rhodium-plated special design terminal
- Female terminal: 1.0~1.2mm Dia. Pin
- Male terminal: 1.2mm outside diameter
- Teflon insulation outside diameter approx. 1.0mm
- Approx 2.5 $\pm$ 0.1mm diameter x 23.5 $\pm$ 0.5mm overall length

Rhodium Feinsicherung

Erhältlich in den Größen 5x20mm und 6,3 x 32mm von 0,125A bis 15A

Die Sicherungen haben die Zulassung der PSE, SEMKO und UL. Alle gängigen Größen von 125mA – 15Ampere sind erhältlich. Die Padis Feinsicherung verbessert deutlich das Impulsverhalten und die Feindynamik der HiFi und Video Komponenten. Das Klangbild ist feiner durchzeichnet, Grundton und Bass spielen deutlicher im Aufnahmerraum. Das „Wummern“ der tiefen Frequenzen wird erheblich reduziert. Klangfarben und Klangkörper spielen mühelos mit mehr Kraft und Feindynamik. Instrumente werden einfach authentischer mit deutlich verbessertem Timing wiedergegeben. Bei dem Eindruck eines realen Klangkörpers spielt der erste Impuls die entscheidende Rolle, findet hier eine Verzögerung statt, klingt es gepresst tonal verfremdet und das Klangbild wirkt weniger durchzeichnet.



Der Aufbau:

- direkt rhodiniert
- Sicherungsleiter aus Reinkupfer Legierung
- Verarbeitung hoher Einschaltströme, 1500 Ampere 1nS
- Durch alle bedeutenden Zulassungen Vollwertiges Ersatzteil bei dem die Gewährleistung der Geräte erhalten bleibt.w

Erhältlich in den Werten:

0,125A	2,500A
0,250A	3,150A
0,315A	4,000A
0,500A	5,000A
0,800A	6,300A
1,000A	8,000A
1,250A	10,000A
1,600A	15,000A
2,000A	

High End USB Kabel



GT3 USB (A-B)

- Silver-plated α (Alpha) OCC Conductors
- Special-grade high-density polyethylene insulation/dielectric
- Five-layer shield improves noise insulation
- Beautifully-engineered 24k gold-plated USB 3.0 series connectors
- The best damping and insulation materials for improved frequency extension and smooth tonal balance
- Special cable clamp improves grip and reduces mechanical and electrically-induced distortion
- Cable Types: GT3 USB-A • A-A connectors / GT3 USB-B • A-B connectors
- Cable Lengths: 0.6m (2ft) / 1.2m (4ft) / 1.8M (6ft) / 3.6m (12ft) / 5.0m (16.5ft) / 7.0m (23ft) and 10.0m (33ft) by request



GT3 USB (A-A)



GT2 USB (A-B)

- Main conductor: Silver-plated α (Alpha) OCC Conductors
- Main Insulation: Special-grade high-density polyethylene
- 3-layer shield construction for improved noise insulation
- Connectors: Furutech-engineered 24k gold-plated USB series Connectors
- The best damping and insulation materials for improved frequency extension and tonal balance
- Cable Types
- GT2 USB-A (Type A-A) / USB-B (Type A-B) / USB-mini B (Type A-mini B)
- Cable Lengths: 0.6m (2ft) / 1.2m (4ft) / 1.8M (6ft) / 3.6m (12ft) / 5.0m (16.5ft) / 7.0m (23ft) and 10.0m (33ft) by request



GT2 USB (A-A)



GT2 USB (A-Mini B)

ITEM		SPECIFICATIONS	
		28AWG (1pr)	24AWG (2C)
Conductor	Material	Silver-plated α (Alpha) OCC	α (Alpha) Conductor
	Construction (pc/mm)	7/0.127	7/0.20
Insulation	Material	Special-grade high-density polyethylene (White/Green)	Special grade SR-PVC (Red/Black)
	Avg. Thickness (mm)	0.34	0.25
	Diameter (mm)	0.9 $\pm$ 0.05mm	1.1 $\pm$ 0.05mm
Shield-1	Method	100% Aluminum/Mylar foil wrap	-----
Drain Wire	Material	α (Alpha) Conductor	
	Construction (pc/mm)	7/0.16	
Shield-2	Method	Al/Mylar, outside 100% coverage with 25% overlap	
Shield-3	Method	0.1mm braided α (Alpha) Conductor	
Sheath-1	Material	RoHS-compliant flexible PVC (Blue)	
	Diameter (mm)	4.5 $\pm$ 0.15	
Sheath-2	Material	RoHS-compliant flexible resonance-damping PVC (Black)	
	Diameter (mm)	6.0 $\pm$ 0.15	
Sleeve	Material	Nylon yarn braid (Blue/Black)	
Overall Diameter (mm)		6.4 $\pm$ 0.15	

Electrical Properties

ITEM	SPECIFICATIONS			
Max. Conductor Resistance	28AWG:192.2 Ω /km	24AWG:98 Ω /km	JIS3005	6
Min. Insulation Resistance	100 M Ω /km		JIS3005	9.1
Dielectric Strength	AC 500 V/1min		JIS3005	8
Characteristic Impedance	90 $\pm$ 15% Ω		at 10mHz	
Capacitance	20 pf / ft		at 1kHz	
Transmission Delay Time	30 $\pm$ 15%ns			

High End Equipment



FPC2 Disc Pure Cleaner

Hält CDs und DVDs sauber und befreit von statischer Aufladung.
Durch die verbesserte Datenauslesung wird eine enorme Zunahme der Klangqualität erreicht.



SK-II

Disk media AV Projector lenses and Plasma/LCD Screen Electrostatic Brush
New Revolutionary Electrostatic AV accessory brush for improving sound and picture quality

- Ultimate Performance
- Ultimate Refinement



High End Performance Nano Liquid Kontakt Perfektionierer

α (Alpha) Überholt alte Verbindungen und verbessert neue Verbindungen. Nano-Moleküle sind extrem klein, 8 Nanometer im Durchmesser (8/1000000 mm). Diese Moleküle füllen jedes Bläschenloch in der Metalloberfläche. Es sind Überreste des Vergütungsprozesses, die beim Bürsten entstehen. Das Ergebnis ist ein wesentlich besserer Kontakt zwischen den Metalloberflächen. Nano Liquid ist das Ergebnis von Furutech's Intention, jeden Aspekt der Signalübertragung zu berücksichtigen. Eine deutliche Feindynamik wird erzielt.



High Performance Lötzinn S-070

- Zusammensetzung: 96% Sn + 4% Ag (Bleifrei)
- Flussmittel: Ersin 362Flux, 5 Adern
- Fließtemp.: 220°C Approx.
- Gewicht: 250 Gramm/Rolle



High Performance Crimp Hülzen FP-GC

- 24k Gold vergütet nicht-magnetischer α (Alpha) Leiter
- Material: Reine Kupferrohre

GS-11P (I.D.:1,1 mmXLänge 6 mm) für 20AWG
GS-11P (I.D.:2,1 mmXLänge 10 mm) für 14AWG
GS-11P (I.D.:2,8 mmXLänge 10 mm) für 12AWG
GS-11P (I.D.:3,5 mmXLänge 10 mm) für 10AWG
GS-11P (I.D.:4,6 mmXLänge 10 mm) für 8AWG
GS-11P (I.D.:8,3 mmXLänge 20 mm) für 4AWG
GS-11P (I.D.:9,0 mmXLänge 20 mm) für 2AWG

Siehe AWG-Tabelle auf der Rückseite



Furutech Lp-Flattener DF-2

Every vinyl enthusiast has records in their collection, or come across LPs they'd love to own, but were just too warped for any cartridge/arm to track. The DF-2 the one-stop, one-button solution to your problems! The DF-2 provides controlled-heat perfect flattening for all your warped records, even those with only slight irregularities just enough to unsettle your cartridge and cause mistracking.



Furutech Demag

Der Furutech Demag entmagnetisiert komplett LPs und Optical Disk Medien wie CD, CD-R, DVD, MD, Game-CD, Foto-CD, SACD, und DVD Audio. Zusätzlich ein nicht zu entbehrendes Zubehör zum entmagnetisieren von Kabeln, Steckern, zur Vorbeugung magnetischer Signalverzerrungen.



Monza LP Stabilizer

Furutech integriert Nanogrößen von polykristallinen ferroelektrischen keramischen Partikeln die elektro-generative aufweisen. Diese Eigenschaften werden kombiniert mit Kohlenstoff-Pulver, das thermisch leitfähige Eigenschaften hat. Diese Materialien im Monza wandeln elektrische und mechanische Schwingungsenergie in Wärme, die dann abgeleitet und freigegeben wird.





GT40



GT40

- High performance 96KHz/24bit DAC IC chip
- Enjoy audio in high resolution at 96KHz/24-bits surpassing conventional 44.1KHz/16-bit standards
- ASIO driver
- Incorporates the most trusted driver in professional audio for 96kHz recording and playback
- External power supply

- High performance 96KHz/24bit DAC IC chip
- Enjoy audio in high resolution at 96KHz/24-bits surpassing conventional 44.1KHz/16-bit standards
- ASIO driver
- Incorporates the most trusted driver in professional audio for 96kHz recording and playback
- External power supply

While a USB-powered device might be convenient, it won't develop the power required for high resolution playback, so we designed the GT40 with an external power supply to solve the problem.

- Coaxial Digital
The GT40 features SPDIF coaxial input/output connections for jitter-minimizing coaxial cables
- Headphone Amplifier
It contains a high performance headphone amplifier with ample drive for any headphones
- Analog-to-Digital Converter
The GT40 sports a high-performance ADC IC chip for high resolution recordings of analog inputs including phono, AM/FM radio, or other analog signals.
- Phono Preamplifier
A first for this class, the GT40 features a phono equalizer for recording your precious LPs. Switch between Moving Magnet (MM) and Moving Coil (MC) or Line input
- Highest Quality Parts
The GT40 features a high quality amplifier and condenser supporting its high performance analog circuit
- High End Audio Grade Connections
The GT40 is equipped with gold-plated Teflon-insulated RCA jacks with an extremely high quality aluminum chassis and machined volume knob



Le Mans-60W

- Amplifier Structure : True digital signal path, Class-D
- Power Structure : Soft-Start circuit, Single-supply
- Power Mode : Stand by and Power on mode, provided with main power switch to shut down
- Input Select : USB / Coaxial / Optical / AES-EBU / Line in
- Power Output : 8ohm @ 44W (0.3%THD), 4ohm @ 60W (0.3%THD)
- Circuit Protect : Output short / over current / over and under voltage / temperature protect
- Characteristic : Built in high quality WIMA capacitor and inductor
- Reclock : Include Fi-reclock® technology to reduce jitter
- Frequency Control : Adjustable from 44.1kHz to 192kHz
- Bit Length Control : Adjustable 16-bit or 24-bit data length
- Loudness Control : Provided powerful sound when listen in low volume status
- USB Support Format : 16-bit, 32 / 44.1kHz / 48kHz / 96kHz / 24-bit, 44.1kHz / 48kHz / 96kHz
- SPDIF / AES-EBU Support Format : 24-bit, 96kHz (MAX)
- Power Amp : TI - TAS5706
- Processing Chip : TI - TAS5504A
- ADC Chip : TI - PCM1803A
- USB Chip : Tenor - TE7022
- SRC Chip : TI - SRC4193
- Receiver Chip : TI - DIR9001
- Power supply: DC 30V

Connectivity

- USB interface: 1 of gold plated USB socket
- Digital Input-1 (S/PDIF): 1 of FP-900 (G) coaxial RCA socket / 1 of optical socket
- Digital Input-2 (AES/EBU): 1 of FP-682F (G) XLR socket
- Line Input (stereo): 1 pair of FP-900 (G) RCA socket
- Output (stereo): 2 sets of FP-801B (G) Binding posts



Le Mans-20W

- Verstärker Aufbau : reiner digital signal pfad, Class-D
- Power Structure : Soft-Start circuit, Single-supply
- Power Mode : Stand by and Power on mode, provided with main power switch to shut down
- Eingänge : USB / Coaxial / Optical / AES-EBU / Line in
- Lautsprecher Ausgang : 8ohm @ 44W (0.3%THD), 4ohm @ 60W (0.3%THD)
- Geschützt gegen: Kurzschluss / Überstrom, niederohmige Last / Über und Unterspannung/Temperaturgeschützt
- Characteristic : Verwendung finden High quality WIMA Kondensatoren und Spulen
- Reclock : intern Fi-reclock® technologie zur Jitterreduzierung
- Frequency Control : Adjustable from 44.1kHz to 192kHz
- Bit Length Control : Adjustable 16-bit or 24-bit data length
- Loudness Control zur Wiedergabe sehr leiser Pegel
- USB Support Format : 16-bit, 32 / 44.1kHz / 48kHz / 96kHz / 24-bit, 44.1kHz / 48kHz / 96kHz



Alle Bauteile und Produkte unseres Hauses unterliegen in ihrer Entwicklung und Herstellung der „FURUTECH Pure Transmission Philosophy“.

Sie zeichnen sich aus durch:

- Ultrareine nicht-magnetische Materialien
- Ultrapräzise Herstellungs-Methoden
- Spezielle Techniken zur Oberflächenbehandlung
- Patentierten Alpha-Tiefemperatur-Prozess
- Aufwändige Entmagnetisierungs-Methode
- Nutzung innovativer Technologien

Die Behandlung aller Metallteile inkl. der Kabel und Verbinder beginnt mit einem dosierten Tiefemperaturshock. Stufe zwei setzt die Teile dem patentierten Ring-Entmagnetisierer aus. Diese Behandlung führt zu einem perfekten, „stressfreien“ Zustand und verbessert die elektrische Leitfähigkeit und damit die Leistungs- und Signalübertragung.

FURUTECH verwendet folgende Leitungsmaterialien:

- PCOCC: a-(Alpha)-OCC
- μ-OFC: a-(Alpha)μ-OFC
- Pure Copper: a (Alpha)Pure Copper
- Phosphor Bronze: a (Alpha)Phosphor Bronze

Um unsere „Pure Transmission Philosophy“ zu schützen und zu verbessern und um effektivere Produkte zu fertigen, behält sich FURUTECH das Recht auf technische Änderungen vor.



Best of innovations CES 2009



Positive Feedback Online 2006
Brutus Award Winner



Visual Grand-Prix
(Japanese Magazine: AV REVIEW)



Audio Excellence Award



AUDIO EXCELLENCE AWARD
(Japanese Magazine: Audio Accessory)



„Product of the year award“
High Fidelity Poland



Furutech is pleased to announce that its products conform to the requirements of the RoHS Directive

**Progressive Audio
DISTRIBUTION
PADIS**

progressive audio distribution
august-thyssen str. 13a
45219 essen-kettwig

fon: +49 (0) 2054 93 85 793
fax: +49 (0) 2054 93 85 794

padis@progressiveaudio.de
www.progressiveaudio.de

www.padis-furutech.de